



ООО "ПКФ КИМ"

620072, г. Екатеринбург, территория
Ново-Свердловской ТЭЦ, стр. 38/4
тел: +7(343) 389-09-03.

e-mail: kimhmk@mail.ru, ekn@n-pol.com

www.n-pol.com, www.polimer-cement.ru

ИНН 6684035144 КПП 66558401001

р/с 40702810402500044503

ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК 044525999

к/с 30101810845250000999

KING FLOOR HYBRID - однокомпонентное тонкослойное кремнийорганическое покрытие, основанное на технологии α -силанов, отверждаемое влагой воздуха, которое применяется как **защитное покрытие для бетонных полов**, полированных или неполированных, тротуарной плитки, клинкера, кирпичей и натурального камня, с целью придания материалам грязестойкости, придания глянца, в качестве интерьерного покрытия для паркетных полов и мебели.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Легко в нанесении➤ Без запаха / Без растворителей➤ Негорючий➤ Ремонтпригодность (заделка царапин)➤ Отличная грязестойкость➤ Высокая твердость, хорошая стойкость к царапанию и истиранию➤ <u>Поддающийся полировке</u>➤ Нескользкий | <ul style="list-style-type: none">➤ Легко моющийся➤ Быстро твердеющий (можно ходить через 24 ч.)➤ Выдерживает каплепадение расплавленного металла (сварочные работы, искры от резки металла)➤ Стойкость к разливам ГСМ➤ Возможность нанесения на влажное основание.➤ <u>98% сухого остатка.</u> |
|--|--|

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Поверхность должна быть чистой. Материал может наноситься кистью, валиком или обычной шваброй. Безвоздушное распыление также возможно. Открытое время составляет, ориентировочно, 20 минут в зависимости от температуры и давления. В зависимости от впитывающей способности материала, для получения однородной поверхности, может понадобиться нанесение второго слоя материала (через 24 часа). В зависимости от абсорбционного поведения субстрата на первый слой уходит ~ 50-100 г/м² продукта. При нанесении второго слоя расход материала будет меньше, приблизительно, на 50% (20-50 г/м²). Обработанная поверхность набирает прочность в течение 24 часов. Полная кристаллизация материала 7 суток. Полировка возможна через 24 часа.

1-ое нанесение:

- после нанесения первого слоя с помощью щетки поверхность негомогенна
- расход: ~ 50-100 г/м²



2-ое нанесение через 24ч:

- равномерная и гомогенная поверхность (дополнительные ~ 20-50 г/м²)

